



## FELSZERELTSÉG

VÁZ	
MÉRETEK	S/M, M/L, L/XL
SZÍN	Shoreline/Carbon
VÁZ	Advanced-grade composite front and rear triangles, 200mm Maestro suspension, flip chip - headset, flip chip - dropout DH, flip chip - Maestro 3, 12x157mm thru-axle, 27.5 or 29-inch rear wheel compatible
VILLA	Fox 40 Factory, GRIP2 damper, 203mm, 20x110, custom tuned for Giant
RUGÓSTAG	Fox DHX2 Factory, SLS coil, 225/75, custom tuned for Giant S/M #425, M/L #450, L/XL #475
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact SL TR35, composite, 800x35mm, 20mm rise
MARKOLAT	Giant Tactal Pro Single
STUCNI	TruVativ Descendant Direct Mount, 35 S/M:50mm, M/L:50mm, L/XL:50mm
NYEREGCSŐ	Giant Contact, 30.9mm, 0 offset, 400mm
NYEREG	Giant Romero
HAJTÓMŰ	
VÁLTÓKAROK	SRAM GX Eagle DH, 1x7
ELSŐ VÁLTÓ	N/A
HÁTSÓ VÁLTÓ	SRAM GX Eagle DH
FÉKEK	Shimano Saint M-820, hydraulic, Shimano RT-66 rotors, [F]220mm, [R]203mm
FÉKKAROK	Shimano Saint BL-M820
FOGASKOSZORÚ	SRAM GX DH, 11-25
LÁNC	SRAM PC 1110
HAJTÓMŰ	TruVativ Descendant DH, 34t, 56.5mm chainline, S/M:165mm, M/L:170mm, L/XL:170mm
KÖZÉPCsapÁGY	SRAM DUB, threaded, 83mm

KEREKEK	
FELNIK	Giant AM30, alloy, 28-hole, 30mm inner width
AGYAK	[F] alloy, sealed cartridge, 6-bolt, 20x110mm [R] alloy, 72t pawl driver, sealed cartridge, 6-bolt, 12x157mm
KÜLLŐK	Sapim Laser, straight pull, DBL
KÜLSŐK	[F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, DH, TR [R] Maxxis Minion DHR II 27.5x2.4 WT, 3C, MaxxGrip, DH, TR tubeless
KIEGÉSZÍTŐK	tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP SXg chain guide, full downtube protector. *Not compatible with 2023 or earlier RockShox BoXXer Ultimate or BoXXer Select

Ár: 3 089 900 Ft

## GEOMETRIA

VÁZ	S/M			M/L			L/XL		
	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH	LOW	MID	HIGH
Nyerregcső hossz (mm)	430			450			450		
SeatpostInsertionDepth (mm)	155			165			165		
Nyerregcső szög	78,4°	78,7°	79,1°	78,4°	78,8°	79,1°	78,5°	78,8°	79,1°
Felsőcső hossz (mm)	571,2	570,5	569,8	591,3	590,5	589,8	611,3	610,6	609,8
Fejcső hossz (mm)	110			110			110		
Fejcsőszög	61,6°	61,9°	62,3°	61,6°	62,0°	62,3°	61,7°	62,0°	62,3°
Fork Rake (mm)	52			52			52		
Nyom (mm)	146,4	143,6	140,8	146,2	143,5	140,8	146	143,3	140,8
Keréktávolság (mm)	1273	1271,9	1270,6	1293	1291,8	1290,6	1313	1311,9	1310,6
Láncvilla hossz (mm)	447,9	446,5	445	447,9	446,5	445	447,9	446,5	445
Középcsapágy esés (mm)	13,1	8,1	3	13,3	8,3	3,1	13,5	8,4	3,2
Stack (mm)	634,6	631,9	629,1	634,9	632,2	629,2	635,3	632,4	629,3
Reach (mm)	440,9	444,7	448,6	461,2	464,9	468,6	481,5	485,1	488,6
Átlépési magasság (mm)	733,7	738,2	742,9	735,2	740	744,8	742,9	747,6	752,3
Kormányzélesség (mm)	800			800			800		
Stem Length (mm)	50			50			50		
Hajtókar hossz (mm)	165			165			165		
Kerékméret	R27.5" / F29"			R27.5" / F29"			R27.5" / F29"		

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.