



FELSZERELTSÉG

HIBRID KERÉKPÁR TECHNOLÓGIA	
MOTOR	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
KEZELŐ	RideControl Ergo 3, grip integrated
KIJELZŐ	RideControl GO, frame integrated LED displayANT+ Wireless display compatible
AKKUMULÁTOR	EnergyPak Smart 750Wh, EnergyPak Plus range extender compatible
VÁZ	
MÉRETEK	S, M, L, XL
SZÍN	Phantom Green
VÁZ	ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12mm, UDHTM derailleur hanger
VILLA	Fox 38 Float Factory 29er, 170mm travel, GRIP2 VVC Damper, Boost 110x15 Kabolt floating axle, with fender, e-Bike optimized
RUGÓSTAG	Fox Float X2 Factory, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact Trail SL, 35x800mm
MARKOLAT	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
STUCNI	Giant Contact SL 35
NYEREGCSŐ	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
NYEREG	Giant Romero SL Trail
PEDÁLOK	Flat pedal
HAJTÓMŰ	
VÁLTÓKAROK	SRAM XO1 Eagle
ELSŐ VÁLTÓ	MRP 1X HD2 custom co-molded chain guide
HÁTSÓ VÁLTÓ	SRAM XO1 Eagle
FÉKEK	SRAM Code RSC, hydraulic disc, 220mm[F] / 200mm[R]
FÉKKAROK	SRAM Code RSC
FOGASKOSZORÚ	SRAM PG-1230, 11-50T, 12-speed
LÁNC	SRAM XO1 Eagle PowerLock
HAJTÓMŰ	SRAM X-Sync Eagle 36T chainring Praxis e-Carbon custom carbon crankarm set (S/M:160, L/XL:165)
KÖZÉPCsapágy	N/A

KEREKEK	
FELNIK	Giant e-TRX 29"[F] 27.5"[R], Tubeless ready, 30mm inner width
AGYAK	Giant e-TRX [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
KÜLLŐK	Giant e-TRX
KÜLSŐK	Maxxis Minion DHF 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra[F] Maxxis High Roller II 27.5x2.5" foldable, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound [R]
KIEGÉSZÍTŐK	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
KIEGÉSZÍTŐK	
VILÁGÍTÁS	Optional- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

Ár: 2 869 900 Ft

GEOMETRIA

VÁZ	S	M	L	XL
Nyerregcső hossz (mm)	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Nyerregcső szög	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°	76,7° 77,5°
Felsőcső hossz (mm)	569 568	595 594	622 621	649 648
Fejcső hossz (mm)	100	100	110	120
Fejcsőszög	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°	63,7° 64,5°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Nyom (mm)	135,5 132,1	135 132	135 132	135,5 132,1
Keréktávolság (mm)	1209 1210	1236 1237	1265 1266	1295 1296
Láncvilla hossz (mm)	454 454	454 454	454 454	454 454
Középcsapágy esés (mm)	25 15	25 15	25 15	25 15
Stack (mm)	636 632	635 632	645 641	654 650
Reach (mm)	425 430	450 455	475 480	500 505
Átlépési magasság (mm)	785 789	772 776	771 775	768 772
Kormány szélesség (mm)	800	800	800	800
Stem Length (mm)	40	40	50	50
Hajtókar hossz (mm)	160	160	165	165
Kerékméret	F29" / R27.5"	F29" / R27.5"	F29" / R27.5"	F29" / R27.5"

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.