



## FELSZERELTSÉG

HIBRID KERÉKPÁR TECHNOLÓGIA	
MOTOR	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
KEZELŐ	RideControl Ergo 3, grip integrated
KIJELZŐ	RideControl GO, frame integrated LED displayANT+ Wireless display compatible
AKKUMULÁTOR	EnergyPak Smart 625WhEnergyPak Plus range extender compatible
VÁZ	
MÉRETEK	S, M, L, XL
SZÍN	Black Diamond
VÁZ	ALUXX SL-grade Aluminum, Advanced Forged Composite Upper Rocker, 160mm Maestro suspension system, 'Boost' 148x12mm, UDHTM derailleur hanger
VILLA	RockShox ZEB Select 29er, 170mm travel, Charger RC damper, 15x110 Boost, Maxle Stealth, E-bike Approved
RUGÓSTAG	Fox Float DPX2 Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2-position lever, 205x62.5mm Trunnion mount, custom tuned
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact Trail, 35x800mm
MARKOLAT	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
STUCNI	Giant Contact SL 35
NYEREGCSŐ	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
NYEREG	Giant Romero Trail
PEDÁLOK	Flat pedal
HAJTÓMŰ	
VÁLTÓKAROK	SRAM NX
ELSŐ VÁLTÓ	MRP 1X HD2 custom co-molded chain guide
HÁTSÓ VÁLTÓ	SRAM GX 12-speed
FÉKEK	SRAM Code R, hydraulic disc, 220mm[F] /200mm[R]
FÉKKAROK	SRAM Code R
FOGASKOSZORÚ	SRAM PG-1230, 11-50T, 12-speed
LÁNC	SRAM NX Eagle PowerLock
HAJTÓMŰ	SRAM X-Sync Eagle 36T chainring Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (S/M:160, L/XL:165)
KÖZÉPCAPÁGY	-

KEREKEK	
FELNIK	Giant AM 29"[F] 27.5"[R], Tubeless ready, 30mm inner width
AGYAK	Giant eTracker Boost, Sealed cartridge bearing, 6-bolt, [F] 110x15 [R] 148x12mm Thru-axle
KÜLLŐK	Sapim E-Lite [r] Race [f]
KÜLSŐK	Maxxis Minion DHF 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO+, 3C MaxxTerra[F]Maxxis High Roller II 27.5x2.5" foldable, Tubeless, DoubleDown, 3C MaxxTerra Compound [R]
KIEGÉSZÍTŐK	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
KIEGÉSZÍTŐK	
VILÁGÍTÁS	Optional:- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

Ár: 2 119 900 Ft

## GEOMETRIA

VÁZ	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Nyeregcső hossz (mm)	400		425		450		475	
Nyeregcső szög	76,7°	77,5°	76,7°	77,5°	76,7°	77,5°	76,7°	77,5°
Felsőcső hossz (mm)	569	568	595	594	622	621	649	648
Fejcső hossz (mm)	100		100		110		120	
Fejcsőszög	63,7°	64,5°	63,7°	64,5°	63,7°	64,5°	63,7°	64,5°
Fork Rake (mm)	44		44		44		44	
Nyom (mm)	135,5	132,1	135	132	135	132	135,5	132,1
Keréktávolság (mm)	1209	1210	1236	1237	1265	1266	1295	1296
Láncvilla hossz (mm)	454	454	454	454	454	454	454	454
Középcsapágy esés (mm)	25	15	25	15	25	15	25	15
Stack (mm)	636	632	635	632	645	641	654	650
Reach (mm)	425	430	450	455	475	480	500	505
Átlépési magasság (mm)	785	789	772	776	771	775	768	772
Kormány szélesség (mm)	800		800		800		800	
Stem Length (mm)	40		40		50		50	
Hajtókar hossz (mm)	160		160		165		165	
Kerékméret	F29" / R27.5"		F29" / R27.5"		F29" / R27.5"		F29" / R27.5"	

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.