



FELSZERELTSÉG

HIBRID KERÉKPÁR TECHNOLÓGIA	
MOTOR	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
KEZELŐ	RideControl Ergo 3, grip integrated
KIJELZŐ	RideControl GO, frame integrated LED displayANT+ Wireless display compatible
AKKUMULÁTOR	EnergyPak Smart 750Wh, EnergyPak Plus range extender compatible
VÁZ	
MÉRETEK	S, M, L, XL
SZÍN	Amber Glow
VÁZ	ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite linkage, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12 UDH deraillieur hanger, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
VILLA	Fox 36 Float Performance, 150mm travel, 44mm offset, Grip Damper, Boost 110x15QR, e-optimized
RUGÓSTAG	Fox Float X Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-Pos Lever, 185x52.5mm Trunnion mount
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact 35 Trail, 35x780mm
MARKOLAT	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
STUCNI	Giant Contact SL 35
NYEREGCSŐ	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
NYEREG	Giant Romero Trail
PEDÁLOK	Flat pedal
HAJTÓMŰ	
VÁLTÓKAROK	Shimano Deore XT
ELSŐ VÁLTÓ	MRP HD2 co-moulded chain guide
HÁTSÓ VÁLTÓ	Shimano Deore XT, 12-speed, Shadow+
FÉKEK	Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydraulic disc, 220mm
FÉKKAROK	Shimano Deore XT BL-M8100, I-spec EV
FOGASKOSZORÚ	Shimano CS-M7100-12, 10-51T, 12-speed
LÁNC	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
HAJTÓMŰ	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
KÖZÉPCsapágy	-

KEREKEK	
FELNIK	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
AGYAK	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
KÜLLŐK	Sapim E-Lite [R] Race [F]
KÜLSŐK	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R]
KIEGÉSZÍTŐK	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)

Ár: 2 249 900 Ft

GEOMETRIA

VÁZ	S		M		L		XL	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Nyeregcső hossz (mm)	400		425		450		475	
Nyeregcső szög	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°
Felsőcső hossz (mm)	577	575	610	605	637	635	667	665
Fejcső hossz (mm)	95		100		110		120	
Fejcsőszög	65,7°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
Fork Rake (mm)	44		44		44		44	
Nyom (mm)	117	122,4	117	122,4	117	122,4	117	122,4
Keréktávolság (mm)	1205	1206	1239	1237	1268	1269	1300	1301
Láncvilla hossz (mm)	473	473	473	473	473	473	473	473
Középcsapágy esés (mm)	30	20	30	20	30	20	30	20
Stack (mm)	606	601	611	605	621	614	630	624
Reach (mm)	439	447	457	462	482	489	510	517
Átlépési magasság (mm)	783	789	775	784	763	770	775	782
Kormány szélesség (mm)	780		780		780		780	
Stem Length (mm)	40		40		50		50	
Hajtókar hossz (mm)	160		165		165		170	
Kerékméret	29"		29"		29"		29"	

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.