



FELSZERELTSÉG

HIBRID KERÉKPÁR TECHNOLÓGIA	
MOTOR	SyncDrive Pro, 85Nm, powered by Yamaha
KEZELŐ	RideControl Ergo 3, grip integrated
KIJELZŐ	RideControl GO, frame integrated LED displayANT+ Wireless display compatible
AKKUMULÁTOR	EnergyPak Smart 625Wh, EnergyPak Plus range extender compatible
VÁZ	
MÉRETEK	S, M, L, XL
SZÍN	Sapphire
VÁZ	ALUXX SL-Grade Aluminum, Advanced Forged Composite linkage, 140mm Maestro Suspension System, 'Boost' 148x12 UDH derraileur hanger, Giant EnergyPak Plus Range Extender Compatible
VILLA	Fox 36 Float Rhythm, 150mm travel, 44mm offset, EVOL, Grip Damper, Sweep adjust, Boost 110x15QR, e-optimized
RUGÓSTAG	Fox Float DPS Performance, EVOL Large Volume sleeve, 3-position Lever, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
ALKATRÉSZEK	
KORMÁNY	Giant Contact 35 Trail, 35x780mm
MARKOLAT	Giant Tactal Pro-E, single lock-on
STUCNI	Giant Contact SL 35
NYEREGCSŐ	Giant Contact Switch, dropper, 30,9mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
NYEREG	Giant Romero Trail
PEDÁLOK	Flat pedal
HAJTÓMŰ	
VÁLTÓKAROK	Shimano SLX
ELSŐ VÁLTÓ	MRP HD2 co-moulded chain guide
HÁTSÓ VÁLTÓ	Shimano Deore XT, 12-speed, Shadow+
FÉKEK	Shimano Deore BR-M6120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
FÉKKAROK	Shimano Deore BL-M6100, I-spec EV
FOGASKOSZORÚ	Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed
LÁNC	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
HAJTÓMŰ	Praxis Wavetm 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cadet+ custom forged crankarm set (Q-factor=168, S:160, M/L:165, XL:170)
KÖZÉPCSPÁGY	-

KEREKEK	
FELNIK	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
AGYAK	Shimano MT410 Boost, Center-Lock, [F] 110x15 [R] 148x12mm Micro-Spline Drive Body Thru-axle
KÜLLŐK	Sapim E-Lite [R] Race [F]
KÜLSŐK	Maxxis Assegai 29x2.6" foldable, Tubeless, EXO [F]Maxxis Dissector 29x2.6" Foldable, Tubeless, EXO+ [R]
KIEGÉSZÍTŐK	Tubeless kit (liquid, valves, levers, manual, tool)
KIEGÉSZÍTŐK	
VILÁGÍTÁS	Optional:- Giant Recon series e-bike lights available and direct connectable

Ár: 1 999 900 Ft

GEOMETRIA

VÁZ	S	M	L	XL
	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH	LOW HIGH
Nyereregcső hossz (mm)	400	425	450	475
Nyereregcső szög	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°	76,0° 76,7°
Felsőcső hossz (mm)	577 575	610 605	637 635	667 665
Fejcső hossz (mm)	95	100	110	120
Fejcsőszög	65,7° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°	65,8° 66,5°
Fork Rake (mm)	44	44	44	44
Nyom (mm)	117 122,4	117 122,4	117 122,4	117 122,4
Keréktávolság (mm)	1205 1206	1239 1237	1268 1269	1300 1301
Láncvilla hossz (mm)	473 473	473 473	473 473	473 473
Középcspágy esés (mm)	30 20	30 20	30 20	30 20
Stack (mm)	606 601	611 605	621 614	630 624
Reach (mm)	439 447	457 462	482 489	510 517
Átlépési magasság (mm)	783 789	775 784	763 770	775 782
Kormány szélesség (mm)	780	780	780	780
Stem Length (mm)	40	40	50	50
Hajtókár hossz (mm)	160	165	165	170
Kerékméret	29"	29"	29"	29"

A felsorolt leírások előzetes értesítés nélkül is változhatnak.